

# EB-992F



Ten jasny, skalowalny projektor jest prosty w konfiguracji i wyposażony w wiele złączy.

Udoskonal swoje prezentacje dzięki temu jasnemu projektorowi Full HD, który umożliwi wyświetlanie treści na dużym i skalowalnym ekranie. Wyjątkowo trwała lampa zapewni wiele lat nauki, zanim konieczna będzie wymiana lampy lub filtra powietrza. Ponadto zapewnia niezwykle prostą konfigurację i wiele możliwości podłączania, dzięki czemu możesz wyświetlać treści z wielu urządzeń.

#### Znakomita widoczność dla każdego prezentera

Dzięki naszemu projektorowi Full HD wyświetlane treści będą jasne, żywe i wyraźne, więc każdy uczestnik będzie mógł wziąć czynny udział w zajęciach. Skalowalność do 300 cali i wysoka jasność obrazu nawet przy intensywnym oświetleniu pomieszczenia sprawiają, że wyświetlany obraz jest dobrze widoczny z każdego miejsca na sali. A to wszystko dzięki natężeniu światła 4000 lumenów i współczynnikowi kontrastu 16 000 : 1.

#### Łatwa konfiguracja

Każde środowisko pracy jest inne, dlatego potrzebny jest projektor, który będzie łatwy do skonfigurowania i ustawienia. Dzięki 1,6-krotnemu zoomowi optycznemu oraz poziomej i pionowej korekcji geometrii obrazu konfiguracja projektora jest prosta i szybka.

#### Minimum konserwacji

Przy ograniczonych zasobach nasze niezawodne projektory i wyjątkowo trwałe lampy (17 000 godzin w trybie ekonomicznym) pozwalają wyeliminować przestoje w pracy urządzenia i koszty niezbędnej konserwacji. Wyobraź sobie, co możesz osiągnąć dzięki skróceniu przerw do minimum – nasze projektory będą pracować przez długie lata, zanim wymagana będzie wymiana lampy.

#### Używaj wielu urządzeń

Jeśli chcesz przykuć uwagę odbiorców i stworzyć środowisko inspirujące do współpracy, korzystaj z różnorodnych opcji podłączania źródeł. Aplikacja iProjection<sup>1</sup> pozwala łatwo wyświetlać materiały z komputerów i urządzeń przenośnych. Dzięki funkcji dzielenia ekranu możesz pokazać treści z różnych urządzeń jednocześnie, a funkcja moderatora pozwala sprawdzić materiały, zanim zobaczą je odbiorcy.

#### Wysoka jakość dźwięku

Projektor ma wbudowany głośnik 16 W, dzięki któremu treści audio są dobrze słyszalne bez podłączania dodatkowych głośników zewnętrznych.

## KARTA PRODUKTU



## KLUCZOWE CECHY

- **Bezprzewodowy, Full HD, jasny i żywy obraz**  
Technologia 3LCD dająca równie wysoką moc światła białego i barwnego
- **Minimum konserwacji**  
Lata nieprzerwanej eksploatacji, zanim konieczna będzie konserwacja
- **Strumieniowe przesyłanie i udostępnianie treści**  
Wbudowana łączność bezprzewodowa i Screen Mirroring
- **Inteligentna oszczędność kosztów**  
Czas eksploatacji lampy do 17 000 godz. w trybie ekonomicznym
- **Funkcje ułatwiające współpracę**  
Aplikacja iProjection<sup>1</sup>, funkcja dzielenia ekranu, funkcja moderatora



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### TECHNIKA

System projekcyjny	Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB
Panel LCD	0,61 cal z C2 Fine

### OBRAZ

Natężenie światła barwnego	4.000 lumen - 2.400 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4
Natężenie światła białego	4.000 lumen - 2.400 lumen (tryb ekonomiczny) In accordance with ISO 21118:2020
Rozdzielczość	1080p
Stosunek kontrastu	16.000 : 1
Lampa	UHE, 230 W, 6.500 h Żywotność, 17.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu	Auto pionowo: ± 30 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ± 30 °
Odwzorowanie kolorów	do 1,07 mld kolorów

### UKŁAD OPTYCZNY

Stosunek projekcji	1,32 - 2,14:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Rozmiar projekcji	30 cale - 300 cale
Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele	1,76 m - 2,86 m ( 60 cal ekran)
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,51 - 1,99
Odległość ogniskowa	18,2 mm - 29,2 mm
Fokus	Ręcznie
Przesunięcie	10 : 1

### ZŁĄCZA

Funkcja USB wyświetlacza	2 w 1 Obraz/ dźwięk
Przylązca	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (2x), Wejście sygnału kompozytowego, Gniazdo wtykowe wyjściowe, Gniazdo wtykowe wejściowe (2x), Wejście audio typu cinch, wejście mikrofonu, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, Miracast
Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura

### ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Blokada panelu obsługi, Otwór na linkę zabezpieczającą, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem
Funkcje	Suwak wyłączenia obrazu/dźwięku, Automatyczna korekta trapezu, Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Proste wstępne ustawianie menu ekranowego, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Projekcja sieciowa, Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera, Quick Corner, Funkcja podziału ekranu, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN, Konfiguracja iProjection kodem QR
Tryby kolorów	Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB

### INFORMACJE OGÓLNE

Power consumption	286 W - On mode power consumption (Normal) 327 W (Peak), 225 W (Eco), 0,3 W (Energy saving standby)
Wymiary produktu	309 x 282 x 90 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	3,1 kg

### INNE

Gwarancja	60 miesięcy/miesiący Klient zanosí do serwisu, Lampa: 60 miesięcy/miesiący lub 1.000 h
-----------	--

## INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	V11H988040
Kod kreskowy	8715946680781
Kraj pochodzenia	Filipiny

Epson Europe B.V.  
Oddział w Polsce

The Park Warsaw  
Ul. Krakowiaków 48  
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)  
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.  
Last extracted: 2023-07-05

## EB-992F

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Pilot z bateriami
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja szybkiej konfiguracji
- HDMI Cable 1.8m

### OPCJONALNE AKCESORIA

- Soft Carry Case - ELPKS70  
V12H001K70
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6  
V13H010L97
- Air Filter - ELPAF54  
V13H134A54
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- ELPSP02  
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)  
V12H003B23

1. – Wymagana aplikacja iProjection oraz połączenie internetowe; obsługiwane są tylko urządzenia z systemami iOS i Android; mogą obowiązywać ograniczenia w zakresie udostępniania plików.

**EPSON**<sup>®</sup>